

FABRICANTES DE MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder for all types of coffee.

KENIA-TRON "63dB"

COLLECTION ON DEMAND





PANTALLA TÁCTIL MULTI-IDIOMA

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg

SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO

CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO
TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRC) Ø 60mm

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz FASES: 1(monofásico) RPM: 1.300 / 1.600 INTENSIDAD: 1,75A / 3,7A CONDENSADOR: 10nf / 40nf POTENCIA: 0,20Hp / 356W GRADO DE PROTECCIÓN: IP21


CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 210X380X510mm

PESO: 11Kg

RUIDO AEREO: 63dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.







PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molturación para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). - Prensa café universal (giratorio) incorporado. Carrocería fabricada en acero inoxidable con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). - Muelas de acero templado (62/65HRc) de 60mm de diámetro. - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones. - Motor silencioso autoventilado interiormente. "63dB"

Opcional: Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el embudo y en la parte posterior de la carrocería.

