



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

MOVIE "63dB"

ABS

COLLECTION SILENCER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500gr/3' Max 4Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 2,1A / 4,7A

CONDENSADOR: 14nf / 55nf

POTENCIA: 0,37hp / 497W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 65mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1,5Kg

CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr

REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr

PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZQUIERDA

PAÑO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 270X460X630mm

PESO: 13Kg

RUÍDO AÉREO: 63dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado
(62HRc) ø 65mm.



270mm

630mm

460mm



GRIS

GRIS OSCURO

NEGRO

GRANATE



PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1,5kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de mouturación limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada de material anti-rayadas de una pieza (menos vibraciones, más robusta) con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). - Dosificador mono-cuerpo hermético sin pérdida de aroma, sin vibraciones y de material irrompible. - Maneta ergonómica. - Prensa café universal (giratorio). - Dosificador provisto de salva-juntas (posicionador porta-filtros). - Muelas de acero templado (62/65HRc) de 65mm de diámetro. - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones. - Motor silencioso autoventilado interiormente."63dB".

Opcional: Maneta dosificador derecha-izquierda. - Cuenta-Cafés. - Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el dosificador y en la parte posterior de la carrocería. - Opcionalmente podemos colocar un motor de "alta-producción" (0,47Hp/597W).

